

E-Series

สุดยอดสมรรถนะของ P.A.



Specifications :	E-2000	E-3000	E-4000
Frequency Response :	10Hz - 25kHz (+0, -1dB)	10Hz - 25kHz (+0, -1dB)	10Hz - 25kHz (+0, -1dB)
Hum & Noise : 20Hz to 20kHz :	< -60dBu	< -60dBu	-60dBu
Cross Talk : @ 8Ω 1kHz :	> 65dB	> 65dB	>60dB
Damping Factor : @ 8Ω 1kHz :	> 200	> 200	>300
Input Impedance :	20kΩ Balanced , 10kΩ Unbalanced	20kΩ Balanced , 10kΩ Unbalanced	20k Ω Balanced, 10k Ω Unbalanced
Input Sensitivity : @ 4Ω :	0.775 Votts (0dBu)	0.775 Volts (0dBu)	0.775 Votts (0dBu)
Maximum Input Voltage :	9V rms.	9V rms.	9V rms.
Slew Rate : EBI by pass :	25V / μs	25V / μs	25V / μs
CMRR : 20Hz to 20kHz :	>55dB	>55dB	> 55dB
Indicator :	SIG (Output >+1.5dBu) , CLIP	SIG (Output >+1.5dBu), CLIP	SIG (Output >+1.5dBu), CLIP
Turn On Delay :	2-3 Seconds	2-3 Seconds	2-3 Seconds
Gain : @ 4Ω 1kHz :	35.7dB	38dB	40dB
Class :	AB	AB	H
Power : @ THD 1% 8Ω / CH :	350W rms.	550W rms.	900W rms.
Power : @ THD 1% 4Ω / CH :	600W rms.	900W rms.	1500W rms.
Power : @ THD 1% 2 Ω /CH :	-	-	2200W rms.
Power : @ THD 1% 8Ω / Bridge :	1100W rms.	1800W rms.	3000W rms.
Power : @ THD 1% 4Ω/ Bridge :	1700W rms.	2800W rms.	4200W rms.
Distortion : THD @ 8Ω / CH 20Hz - 20kHz :	@ 280w <0.1%	@ 400w <0.1%	@700W <0.05%
Distortion : THD @ 4Ω / CH 20Hz - 20kHz :	@ 430w <0.1%	@ 800w <0.1%	@1000W <0.05%
Power Idle : @ 220V 50Hz :	66VA	88VA	88VA
Power Consumption : @ 220V 50Hz 4Ω :	1650VA	2500VA	5500VA
AC Circuit Breaker :	-	-	20A
AC Fuse (AC Fuse Holder) :	18A	25A	-
DC Fuse (Internal Fuse Clip) :	15A	15A	Low 15A, High 20A
Dimensions W x H x D :	483 x 133 x 468mm.	483 x 133 x 468mm.	483x133x500mm
Weight :	27 kg/59.4lbs	30.6kg/67.3lbs	39kg/85.8lbs

All features & specifications subject to change without notice. ©NPE Industry (Thailand) Co.,Ltd July 2009

www.myNPE.com

Distributor :

E-Mail: myNPE@myNPE.com

 บริษัท นัทพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
Natthapong Sales & Service Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่ : 119,119/1 ถนนอภัยวงศ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-0094, 0-2623-8899 (อัตโนมัติ 18 เลขหมาย) โทรสาร : 0-2226-4020
สาขาเชียงใหม่ : ซีน G (ด้านในสุด) 99 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ต.ภูเกตุ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
12130 โทรศัพท์ : 0-2992-7379 โทรสาร : 0-2992-7380

www.myNPE.com E-Mail: myNPE@myNPE.com