

# TR-250/TR-250L



## คุณสมบัติ :

- กำลังขับ 125 วัตต์ พร้อมไลน์เอาท์ 70V, 100V (เฉพาะรุ่น TR-250L)
- ชุดป้องกันสายไฟ
- อินพุตไมค์ 4 ช่อง
- ชุดปรับแต่งเสียงทุก 채널
- ไฟแสดงระดับสัญญาณ

	TR-250	TR-250L
<b>Specifications</b>		
<b>Frequency Response : @4Ω</b>		
Mic Input	70Hz-30kHz 0,-3dB	70Hz-30kHz 0,-3dB
Aux Input	50Hz-30kHz 0,-3dB	50Hz-30kHz 0,-3dB
Amp Input	50Hz-50kHz 0,-3dB	50Hz-50kHz 0,-3dB
<b>Hum &amp; Noise : @4Ω</b>		
Mic Input	<32dBu	<32dBu
Aux Input	<-42dBu	<-42dBu
Amp Input	<-65dBu	<-65dBu
<b>Input Impedance :</b>		
Mic Input	3kΩ	3kΩ
Aux Input	450kΩ	450kΩ
Amp Input	20kΩ	20kΩ
<b>Input Sensitivity : @4Ω</b>		
Mic Input	-60dBu	-60dBu
Aux Input	-22dBu	-22dBu
Amp Input	0dBu	0dBu
<b>Maximum Input Voltage :</b>		
Mic Input	>-24dBu	>-24dBu
Aux Input	>+14dBu	>+14dBu
Amp Input	>0dBu	>0dBu
<b>DC Offset :</b>	<+/-10mV	<+/-10mV
<b>Horn Band Pass Filter :</b>	80Hz-10kHz 12dB/Octave	80Hz-10kHz 12dB/Octave
<b>Distortion THD+N : @50Hz-12kHz</b>		
Any input to audio output	100Wrms<1%	100Wrms<1%
<b>Power : @1kHz, THD+N &lt;1%</b>	125Wrms 4Ω	125Wrms 4Ω
<b>Power : @ Line 1kHz, THD+N &lt;1%</b>	-	125Wrms 40Ω 70V, 125Wrms 80Ω 100V
<b>Output Indicator :</b>	On,-24,-21,-18,-15,-12,-5,-6,-3,0,+3dB	On,-24,-21,-18,-15,-12,-5,-6,-3,0,+3dB
<b>Power ON Time :</b>	2-3 sec	2-3 sec
<b>Power Requirement :</b>	220V 50Hz	220V 50Hz
<b>Power Consumption :</b>		
Idle	33VA	33VA
Rate Power@4W	290VA	290VA
<b>Cooling :</b>	Internal fan, front-to-back air flow	Internal fan, front-to-back air flow
<b>AC Fuse :</b>	2A	2A
<b>Speaker Fuse :</b>	8A	8A
<b>Dimensions :</b>	431x88x370mm.	431x88x370mm.
<b>Weight :</b>	8.5kg/18.7lbs	11.20kg/24.64lbs